

Миники 2Т

Общие данные

Двигатель одноцилиндровый, 2-х тактный, воздушного охлаждения, без балансирного вала.

Объем двигателя 49см3. Мощность 3,5л/с при 7000 об/мин. Зажигание электронное CDI.

Система питания: топливо АИ-92, карбюратор, Объем бака 1,0 л.

Трансмиссия: автоматическое центробежное сцепление без реверса. Задний цепной привод.

Запуск - электрический стартер, инерционный стартер. Аккумулятор 12В 4 А/ч.

Амортизаторы передние и задние гидравлические, не регулируемые.

Тормозная система механическая: передние и задние, дисковые.

Подвеска передняя не зависимая, 2-х рычажная, шкворневая, 2 амортизатора. Подвеска задняя маятниковая с моно амортизатором.

Основного освещения не предусмотрено конструкцией.

Статическая грузоподъемность 45 кг. Максимальная скорость 19 км/ч.

Опции	H4 mini	Classic mini	Classic mini Электростартер
Двигатель			
Двигатель 2-х тактный без балансирного вала	+	+	+
Электрический стартер	-	-	+
Ручной инерционный стартер	+	+	+
Рама и навесные агрегаты			
Передний багажник	-	+	+
Задний багажник	-	+	+
Ограничитель скорости	+	+	+
Колеса, шины и привод			
Цепь - T8F 104 звена	+	+	+
Алюминиевые литые диски 6"	+	-	-
Стальные штампованные диски 6"	-	+	+
Шины, перед/зад 14,5x7 R6	-	-	+
Шины, перед/зад 4x10 R4	+	-	-
Шины, перед/зад 4x10 R6 /14,5x7 R6	-	+	-
Электрика			
Автозапуск с дистанционным контролем	-	-	+
Аккумулятор 12В 4 А/ч	-	-	+

размеры	H4 mini	Classic mini
габариты коробка (мм) д/ш/в	1030/575/440	1030/570/480
габариты сборный (мм) д/ш/в	980/570/670	1060/560/700
дорожный просвет (мм)	80	140
высота от подножки до сидения (мм)	350	310
сухая масса, коробка (кг)	35	44
сухая масса, сборный (кг)	30	37
максимальная скорость (км/ч)	19	19
максимальная нагрузка (кг)	45	45
колесная база (мм)	670	670