

Optima 8

Общие данные

Двигатель одноцилиндровый, 4-х тактный воздушного охлаждения с балансирным валом. Тип - САВ.		
Объем двигателя 125 см3. Мощность 9,8 л/с при 5500 об/мин. Зажигание электронное CDI.		
Система питания: топливо АИ-92, карбюратор, объем бака 3,5 л.		
Трансмиссия: автоматическая с реверсом. Привод задний, цепной, усиленная цепь 428		
Запуск - электрический стартер. Аккумулятор 12В 5 А/ч,		
Амортизаторы передние/задние пружинные, гидравлические с регулировкой жесткости.		
Подвеска передняя не зависимая, 2-х рычажная, шаровые опоры, 2 амортизатора. Подвеска задняя маятниковая с моно амортизатором.		
Глушитель стальной с дополнительным шумоподавлением.		
Фары светодиодные с линзами, светодиодная окантовка фар		
Опции	Optima 8	Optima 8+
Двигатель		
Модель двигателя 139FMA с балансирным валом	+	+
Электрический стартер	+	+
Ручной инерционный стартер	-	-
Карбюратор KF PZ22	+	+
Рама и навесные агрегаты		
Передний багажник	+	+
Задний багажник	+	+
Прицепное устройство (Фаркоп)	-	-
Защита рычагов	+	+
Зеркала заднего вида	-	+
Автоматический натяжитель цепи	+	+
Ограничитель скорости	+	+
Колеса, шины и привод		
Стальные, штампованные диски R8	+	+
Шины передние 19x7-R8	+	+
Шины задние 18x9,5-R8	+	+
Декоративные, пластиковые колпаки	+	+
Тормоза		
Передние тормоза дисковые, гидравлические	-	+
Передние тормоза барабанные, механические	+	-
Задние тормоза дисковые, гидравлические	+	+
Тормозные шланги армированные, задние	+	+
Электрика		
Счетчик мото часов	+	-
Автозапуск с дистанционным контролем	+	+
Звуковой сигнал	+	+
Индикатор выбранной передачи (D-N-R)	+	+
Цифровая панель приборов	-	+
Погрев ручек	-	+
Дополнительное светодиодное освещение, LED балка, 18W	-	+
Зарядное устройство для АКБ	+	+
Задний, светодиодный стоп-сигнал	+	+
Чек аварийной установки двигателя	+	+
Аккумулятор 12В 5 А/ч	+	+

комплектация	Optima 8	Optima 8+
габариты, коробка (мм) д/ш/в	1400/770/630	1400/770/630
габариты, сборный (мм) д/ш/в	1480/960/980	1480/960/980
дорожный просвет (мм)	105	105
высота по седлу (мм)	700	700
высота от подножки до сидения (мм)	440	440
сухая масса, коробка (кг)	126,5	126
сухая масса, сборный (кг)	113	112
максимальная скорость (км/ч)	60	60
максимальная нагрузка (кг)	120	120
колесная база (мм)	1100	1100