

ATV Classic

Общие данные

Двигатель одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения, без балансирного вала.

максимальная мощность при 6500 об/мин. Зажигание электронное CDI.

Система питания: топливо АИ-92, карбюратор, топливный бак пластиковый.

Трансмиссия: автоматическая с реверсом. Привод задний, цепной.

Запуск - электрический стартер. Аккумулятор 12В 4 А/ч.

Амортизаторы передние/задние пружинные, гидравлические, с регулировкой жесткости.

Подвеска передняя не зависимая, 2-х рычажная, шкворневая, 2 амортизатора. Подвеска задняя маятниковая с моно амортизатором.

Глушитель стальной с дополнительным шумоподавлением.

Основное освещение установлено не на всех моделях.

Статическая грузоподъемность зависит от модели. Максимальная скорость 60 км/ч

Опции	Classic 6	Classic 8	Classic 8+
Двигатель			
Модель двигателя 152FMI без балансирного вала	+	-	-
Модель двигателя 153FMI без балансирного вала	-	+	+
Объем двигателя (см3) 110	+	-	-
Объем двигателя (см3) 120	-	+	+
Электрический стартер	+	+	+
Ручной инерционный стартер	-	-	-
Рама и навесные агрегаты			
Топливный бак (л) 3,0	-	+	+
Топливный бак (л) 3,5	+	-	-
Передний багажник	-	+	+
Задний багажник	+	+	+
Защита ручек	-	-	+
Зеркала заднего вида	-	-	+
Автоматический натяжитель цепи	+	+	+
Ограничитель скорости	+	+	+
Колеса, шины и привод			
Цепь усиленная 428	-	+	-
Цепь 428	+	-	+
Стальные, штампованные диски	+	+	+
Шины, перед/зад 14,5x7 R6	+	-	-
Шины, перед/зад 19x7 R8 / 18x9,5 R8	-	+	+
Тормоза			
Передние тормоза дисковые, гидравлические	-	-	+
Передние тормоза барабанные, механические	+	+	-
Задние тормоза дисковые, гидравлические	+	+	+
Тормозные шланги армированные, передние, задние	-	-	+
Электрика			
Автозапуск с дистанционным контролем	+	+	+
Звуковой сигнал	-	-	+
Счетчик мото часов	+	+	-
Фары светодиодные	-	-	+
Зарядное устройство для АКБ	+	+	+
Задний стоп-сигнал	+	+	+
Чек аварийной установки двигателя	+	+	+
Аккумулятор 12В 4 А/ч	+	+	+

комплектация	Classic 6	Classic 8	Classic 8+
габариты, коробка (мм) д/ш/в	1120/610/870	1200/680/600	1200/680/600
габариты, сборный (мм) д/ш/в	1250/760/820	1485/930/1170	1485/930/1170
дорожный просвет (мм)	80	105	105
высота от подножки до сидения (мм)	390	390	440
сухая масса, коробка (кг)	86	114	114,5
сухая масса, сборный (кг)	71,5	95,5	96
максимальная скорость (км/ч)	60	40	60
максимальная нагрузка (кг)	70	90	90
колесная база (мм)	880	880	980